IBAK RETRUS

Geri Görüş Kamerası

Kontrol aralığı DN 100 ve üzeri

IBAK RETRUS geri görüş kamerası neredeyse tüm IBAK kamera traktörlerine uygundur. RETRUS bir çok durumda daha kolay ve güvenli geri dönüş sağlar.Problemli alanlar ileri gidişler sırasında belirlenir örnek olarak çıkıntılı engeller, hasar ve yer değiştirmeler geri geliş sırasında belli olabilir, bu durumda operator doğru hareket ederek sisteme hasar gelmesini önler.IBAK vinçleri ve IBAK kamera traktörleri ile optimize ve senkronize edilmiş ürün maksimum menzilde sabit hızda ve çabuk geri dönüşü garanti eder. Ancak bazı durumlarda geri dönüş işlemi sırasında kontrol etmek önerilir.Kamera, traktör veya boru duvarı çarpışması tehlikesi arka göz opsiyonu ile bertaraf edilir.Kamera traktör ve kontrol paneli senkronize bir şekilde çalışmaktadır.

ENERMAK ENERJİ MAKİNE VE İNŞAAT SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ. 1234. Sokak No: 125 06370 Ostim/ANKARA/TÜRKİYE
Tel +90 (312) 385 11 02 **Faks** +90 (312) 385 11 95 **E-posta** info@enermak.com **Web** www.enermak.com

IBAK RETRUS

Geri Görüş Kamerası

Kontrol aralığı DN 100 ve üzeri

Teknik sistem verisi	
Kamera özellikleri	Geri Görüş Kamera
Çalışma aralığı	DN 100 ve üzeri
Boyutlar	U 100 mm / E 60 mm / Y 70 mm
Ağırlık	yaklaşık 1 kg
İtme işlemi	–
Traktör işlemi	Var
Dik görüntü kontolü	Var (kameratraktöre sabit)
Doğru yönde görüntü	Var (kameratraktöre sabit)
Zoom	Yok
F (kapak)	2
f (odak uzaklığı) (mm)	2.5
Aydınlatma	2 beyaz LED, kontrol edilebilir
Aydınlatma şiddeti (lux)	0.025 lux (F 1.2, 1/50 s)
Aydınlatma akısı (lumen)	400 lm
Koruma sınfıı	IP 68
İzin verilen ortam sıcaklığı	0°C – +40°C işlem esnasında -30°C – +70°C depolama için
Test basıncı	1 bar
Basınç izleme	2 entegre basınç sensörü [1)]
Mercek fonksiyonu	sabit mercek, otomatik elektronik mercek
Panorama aralığı	–
Mercek açısı	yaklaşık 90° (çaprazlama)
Görüntüleme aralığı	Işık deliği açısına bakın
Dönüş açısı	–
Fokus fonksiyonu / aralığı	sabit fokus
Sensör (inch)	1 / 4" CMos
TV standardı	NTSC ya da PAL
Yatay görüntü çözünürlüğü	420 çizgi PAL
Entegre lazer	Yok
Patlama koruması	opsiyonel

Kombinlenebilirlik	
IBAK traktörleri	hepsi [2)]
IBAK kontrol sistemleri	BK 3.2 sonrası, BE 3.2, all BS

1)kontrol ünitesinde LCD gösterge ve akustik alarm

2)ancak T76 HD, T86 HD ve daha eski KRA traktörleri

ENERMAK ENERJİ MAKİNE VE İNŞAAT SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ. 1234. Sokak No: 125 06370 Ostim/ANKARA/TÜRKİYE
Tel +90 (312) 385 11 02 **Faks** +90 (312) 385 11 95 **E-posta** info@enermak.com **Web** www.enermak.com